

Wire 線材	Conductor 導體	Allow Current 容許電流(A)	AWG	I.D. 導體
裸銅線	無鍍錫銅線	-	10	2.6
裸銅線	無鍍錫銅線	-	8	3.3
裸銅線	無鍍錫銅線	-	6	4.2

UL No. 線材	Conductor 導體	AWG Size	Rated Temp. 耐溫(℃)	Rated Volt. 耐壓(V)	Allow Current 容許電流(A)	Insulation 絕緣外被	I.D. 導體	O.D. 外徑	Black	Brown	Red	Orange	Yellow	Green	Blue	Purple	Gray	White	Pink
									●→常備庫存 In Stock · ○→少量庫存 Low Stock ※下表中未標註的庫存線材及線色可以客戶需求另外訂製										
UL 1015	Tinned/鍍錫銅線	10	105	600	55.3	PVC	2.588	4.29	●										
UL 1015	Tinned/鍍錫銅線	12	105	600	40.6	PVC	2.05	3.75	●		●			●					
UL 1015	Tinned/鍍錫銅線	14	105	600	30.4	PVC	1.628	3.33	●		●							○	
UL 1015	Tinned/鍍錫銅線	16	105	600	22.6	PVC	1.26	2.99	●										
UL 1015	Tinned/鍍錫銅線	18	105	600	17.2	PVC	1.024	2.62	●	○	●				○			○	
UL 1015	Tinned/鍍錫銅線	20	105	600	13.1	PVC	0.813	2.41	●	●	●		○	●	●			○	
UL 1330	Tinned/鍍錫銅線	14	200	600	15.0	FEP(鐵氟龍)	1.628	2.73	●										
UL 1332	Tinned/鍍錫銅線	22	200	300	3.0	FEP(鐵氟龍)	0.643	1.303										●	
UL 1332	Tinned/鍍錫銅線	24	200	300	2.0	FEP(鐵氟龍)	0.511	1.17	○										
UL3321	Tinned/鍍錫銅線	10	150	600	-	XL-PE	2.588	4.29	●										
UL3321	Tinned/鍍錫銅線	12	150	600	60.2	XL-PE	2.05	3.75	●										
UL3321	Tinned/鍍錫銅線	14	150	600	44.9	XL-PE	1.628	3.33	●										
UL3321	Tinned/鍍錫銅線	16	150	600	34.2	XL-PE	1.29	2.99	●										
UL3321	Tinned/鍍錫銅線	22	150	600	15.2	XL-PE	0.643	2.24	○										
UL 3613	Tinned/鍍錫銅線	10	150	3000	-	XL-PE	2.588	4.59	●										
UL 3613	Tinned/鍍錫銅線	20	150	3000	-	XL-PE	0.813	2.01	●										
D14A01F19-5	Tinned/鍍錫銅線	14	155	600	-	DuPont FEP Teflon	1.628	2.136		●									
耐氟龍三層絕緣線	Tinned/鍍錫銅線	32	155	600	-	ETFE(耐氟龍)	0.2	0.4											●
耐氟龍三層絕緣線	Tinned/鍍錫銅線	26	155	600	-	ETFE(耐氟龍)	0.4	0.6											●

This table is for reference only / 此表僅供參考